

ROMA MW Brandschutzmatrix

Paneel		Brandverhalten*	Zulassung Z-19.52-2187				VKF	Klassifizierungsbericht	FM Approval*
Stärke ab	Deckschale	A2-s1, d0	EI 30	EI 60	EI 90	EI 120	(Schweiz)	(EU)	4880
Vertikal:									
FP 060	0,6/0,5	✓	-	-	-	-	EI 30 mit 4 m	EI 45 mit 4 m	✓
FP 080	0,6/0,5	✓	-	-	-	-	EI 90 mit 4 m	EI 90 mit 4 m	✓
FP 100	0,6/0,6	✓	4 m	4 m	3 m	-	EI 120 mit 4 m	EI 120 mit 4 m	✓
FP 120	0,6/0,6	✓	6 m	6 m	5 m	-	EI 90 mit 5 m	EI 90 mit 5 m	✓
FV 120	0,6/0,6	✓	5 m	5 m	5 m	-	EI 90 mit 5 m	EI 90 mit 5 m	✓
Horizontal:									
FP 120	0,6/0,6	✓	6 m	6 m	6 m	-	EI 90 mit 7m	EI 90 mit 7 m	✓
FV 100	0,6/0,6	✓	-	-	-	-	in Bearbeitung	EI 60 mit 5 m	✓
FV 120	0,6/0,6	✓	5 m	5 m	5 m	4 m		EI 120 mit 5 m	✓
Dach:			REI 30	REI 60	REI 90				
FD 142	0,6/0,6	✓	4 m	4 m	3 m	-	REI 90 mit 2 m	REI 90 mit 3 m RE 120 mit 2 m	✓
FP eco, FV eco, FD eco (alle Stärken)	alle	✓	-	-	-	-	-	-	✓
AFP, AFP eco (alle Stärken)	alle	✓	-	-	-	-	-	-	-

*unabhängig von den Paneelstärken bzw. Deckschichten

Bemerkung: Längsfugenausbildung gem. Prüf- bzw. Klassifizierungsbericht beachten.

Stand 08/24



Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie auf unserer Website:
www.romakowski.com

Romakowski GmbH & Co. KG
 Herdweg 31
 86647 Buttenwiesen
 Telefon +49 (0) 8274.999-0
 Fax +49 (0) 8274.999-150
info@romakowski.com