

# ROMA PIR Brandschutzmatrix

Paneel	Klassifizierung nach EN 13501-1	Klassifizierung nach EN 13501-2 Feuerwiderstand <sup>3)</sup>				VKF <sup>3)</sup>				FM	DIN 18234-1
	Brandverhalten <sup>1)</sup>	Deckschale	Verlegerichtung	Klassifizierung	Spannweite	Brandkennziffer	Deckschale	Klassifizierung	Spannweite	4880 <sup>2)</sup>	
<b>Wand</b>											
M120	B-s2,d0	0,6/0,5	vertikal	EI30	4 m	5.3	0,6/0,5	EI30	4 m	✓	-
P080	B-s2,d0	0,6/0,5	vertikal	EI15	4 m	5.3	-	-	-	✓	-
P120	B-s2,d0	0,6/0,5	vertikal	EI30	4 m	5.3	0,6/0,6	EI30	4 m	✓	-
P200	B-s2,d0	0,6/0,5	vertikal	EI60	4 m	5.3	0,6/0,6	EI60	4 m	✓	-
<b>Dach</b>											
D122	B-s2,d0	0,6/0,5	-	REI15	2,1 m Zweifeldsystem	5.3	-	-	-	✓	-
D142	B-s2,d0	0,6/0,5	-	REI45	2,1 m Zweifeldsystem	5.3	0,6/0,6	REI30	2,1 m	✓	✓
<b>Decke</b>											
P100	B-s2,d0	0,6/0,5	-	EI15	2,0 m Zweifeldsystem	5.3	-	-	-	✓	-
P120	B-s2,d0	0,6/0,5	-	EI15/ E30	2,25 m Zweifeldsystem	5.3	-	-	-	✓	-

<sup>1)</sup> B-s1,d0 auf Anfrage

<sup>2)</sup> unabhängig von den Paneelstärken bzw. Deckschichten

<sup>3)</sup> nicht in Deutschland anwendbar.

Bemerkung: Längsfugenausbildung gem. Prüf- bzw. Klassifizierungsbericht beachten.

Stand 11/24



Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie auf unserer Website:  
[www.romakowski.com](http://www.romakowski.com)

**Romakowski GmbH & Co. KG**  
 Herdweg 31  
 86647 Buttenwiesen  
 Telefon +49 (0) 8274.999-0  
 Fax +49 (0) 8274.999-150  
[info@romakowski.com](mailto:info@romakowski.com)