

ROMA DÄMM-SYSTEME

---

Bewährte Qualität.  
Neue Oberfläche.

---

Schnellbau-Dämmpaneel Typ M  
in neuer Holz-Optik

DAMIT ALLES PASST. **ROMA**

# Eigenschaften, technische Daten, Produktübersicht

ROMA ist ein führender Hersteller von Wand- und Dach-Sandwechelementen für den Industrie- und Kühlhausbau. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben komplette Bausysteme für den industriellen Hochbau, aber auch Kühl- und Tiefkühlzellen und die hierfür passenden Türen. Klimakammern, Reinnräume und Spezialräume für eine Vielzahl klimatechnischer Anwendungen gehören ebenfalls zu unserer Produktpalette. Über 65 Jahre Erfolg und Erfahrung in diesen hoch spezialisierten Bausegmenten sprechen für sich. Von Anfang an produziert unser Familienunternehmen in Deutschland – eben Qualität made in Germany.

## Zulassung

Allgemein bauaufsichtlich/baurechtlich für den Einsatz als Wand/Dach zugelassen. Zulassungsbescheid Z-10.4-487 nach DIN EN 14509 (CE-Kennzeichnung) und Z-10.4-549 vom DIBt, Berlin.

## Planungsdetails

Ziehen Sie bitte zur Detailplanung unsere aktuellen technischen Datenblätter heran.

[www.roma-daemmsysteme.de/downloads](http://www.roma-daemmsysteme.de/downloads)

Ab sofort gibt es von ROMA das Schnellbau-Dämmpaneel Typ M in zwei Holz-Optiken - in Golden Oak und neu jetzt auch in Dark Zebrano. Das Fassadenelement mit verdeckter Befestigung und einer Baubreite von 1.000 mm überzeugt mit einer hochwertigen Oberfläche – ohne die Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlieren. Und das Beste: Sie können bereits ab einer Menge von 50m<sup>2</sup> bestellen und erhalten die gewünschten Paneele auch kurzfristig. Beide Oberflächen sind übrigens auch für unsere Wandtypen P, FP und FV lieferbar. Ihr Ansprechpartner bei ROMA informiert Sie gerne über alle weiteren Details.



## Produkteigenschaften

Farbton Dark Zebrano

Farbton Golden Oak

## Fassadenelement M-Paneel

Elementbreite	1.050 mm
Raster- / Baubreite	1.000 mm
Baulängen	bis 20.000 mm je nach Paneeldicke
Zuschnitte	auf Wunsch
Dämmdicken	60, 80, 100, 120, 140, 170 mm
Schichtdicke	ca. 35 µm
Spiegelglanz 60°	ca. 20 bzw. gemäß Muster
Korrosionsbeständigkeit	RC 3
UV-Beständigkeit	RUV 3
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Kratzfestigkeit	<= 20N

Diese Angaben sind unverbindlich, erfolgen aber nach bestem Wissen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Normenvorschriften. Zeichnungen und Bilder dienen lediglich der Erläuterung. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Romakowski GmbH & Co. KG, Buttenwiesen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie auf unserer Homepage: [www.roma-daemmsysteme.de](http://www.roma-daemmsysteme.de)

## Romakowski GmbH & Co. KG

Herdweg 31  
86647 Buttenwiesen  
Telefon +49 (0) 8274.999-0  
Fax +49 (0) 8274.999-150  
[info@roma-daemmsysteme.de](mailto:info@roma-daemmsysteme.de)